

bematech
bemacash
by TOTVS



SB8010AW

- Sistema Androide con procesador Cortex A9 Quad-Core
- 25.6cm pantalla táctil capacitiva ancha de (1280x800)
- Económico y de tamaño compacto
- Bajo consume de energía, menos de 10 watts
- Funcionamiento fanless (sin ventilación)
- Pantalla hacia el cliente, lector de banda magnética y escáner de código de barras
- Wifi y Bluetooth integrados
- Operación libre de ventilador



SB1015AW

- Diseño completamente plano
- Pantalla ancha 16:9 de 15.6 pulgadas, alta resolución 1366x768
- Sistema Androide con procesador Cortex A9 Quad-Core
- Opciones de visor de cliente y lector magnético de tarjetas disponibles
- Wifi y Bluetooth integrados
- Operación libre de ventilador

Sistema basado en la nube
para mayor conveniencia.
Sin cableados o servidores

Retail



- Soporta ventas con diferentes impuestos por artículo
- Comisiones de ventas (a nivel de la tienda, a nivel de usuario, a nivel de producto, a nivel de categoría)
- Control de existencias seguro con recomendación de compras
- Reporte de inventarios
- Órdenes de compra y proveedores
- Soporta diferentes formatos de código de barras
- Reporte de ventas por artículo, departamentos y clientes

Restaurante servicio rápido



- Modificadores, adiciones, sin opciones
- Reporte de inventarios
- Materia Prima
- Inventario adicional
- Cambio de turno
- Propinas
- Ventas en espera
- Reporte de inventarios y propinas
- Cuenta separada

Restaurante Formal



- Diseño de mapa de mesas
- Manejo de mesas
- Control de propinas
- Soporte de cuenta abierta
- Entregas a domicilios
- Manejo de ubicación en el bar
- Cuenta compartida
- Nivel de seguridad por usuario
- Combinación de mesas

PROGRAMA DE REVENTA

Conviértete en reseller de los productos de Bematech con la tranquilidad de estar entregando una solución integral a tus clientes, colmando sus expectativas y aumentando tus ingresos como muchos alrededor del mundo hoy lo están haciendo Bematech ofrece un atractivo programa de reventa con el cual puedes desarrollar la marca y beneficiarte en dicho proceso. Nuestro programa ofrece:

- ✓ Kit online de Bienvenida
- ✓ Certificado de Reseller y Servicio Autorizado
- ✓ Uso del Logo para Reseller Autorizado
- ✓ Suscripción al programa de publicaciones de noticias Bematech
- ✓ Envío masivo de correos electrónicos para tu base de clientes
- ✓ Seminarios en Línea.
- ✓ Inclusión en nuestra lista de Reseller en nuestra pagina
- ✓ Descuentos especiales por proyectos
- ✓ Capacitaciones
- ✓ Patrocinio de Mercadeo

ÚNETE
a nuestro esfuerzo
y conoce
PORQUE MUCHOS
HOY VENDEN
NUESTROS PRODUCTOS.

Niveles de resellers compra distribuidor

	Monto de compras al año	Marketing Cooperativo	Centro de Servicios	Ayuda en Partes	Mano de Obra	Marketing Coop. Adicional
VERDE	>\$240,000	1.00%	Obligatorio	1.25% sobre las compras	0.4% sobre las compras	+0.75%, si supera los 600k
AMARILLO	\$121,000 a \$240,000	0.75%	Obligatorio	1.0% sobre las compras	0.4% sobre las compras	+0.25%, si supera los 240k
AZUL	\$60,000 a \$120,000	0.4%	Obligatorio	1.0% sobre las compras	0.4% sobre las compras	+0.25%, si supera los 120k
BLANCO	<\$60,000	0%	Obligatorio	1% sobre las compras	0.4% sobre las compras	0.4%, si supera los 70k

Portafolio
de productos

Contactanos

bematech
by TOTVS

999 South Oyster Bay Road
Edificio 104
Bethpage, NY 11714

T: 516.248.0400 x 1414
F: 516.495.4075

bematechla.com
sales@bematechla.com

Marcel Ferras
VP Ventas Latinoamérica
Skype: Marcel.Bematech
+1-516-398-0434
marcel.ferras@bematechus.com

Ivette Maciel
Gerente de desarrollo, México
Skype: ivette.maciel
+52 1.55.7100.5519
ivette.maciel@bematechus.com

Sandra Panesso
Soporte técnico, Servicio al cliente, Latinoamérica
Skype: spanesso
516.248.0400 x 1419
Sandra.panesso@bematechus.com



Monitor Táctil



LE1015

Monitor Táctil

- Diseño completamente plano, sin bisel
- Soporta integración de segunda pantalla y lector de banda magnética
- Tamaño de LCD 15", alta Resolución 1024 x 768
- Fuente de poder incorporado
- Parlantes incorporados
- Pantalla resistiva de 5 hilos, Interfaz táctil de USB



Monitor Táctil



LE1015W

Monitor Táctil

- Diseño completamente plano
- Pantalla LCD de 15.6 pulgadas, alta resolución 1366x768
- Fuente de poder y parlantes incorporados
- Pantalla resistiva de 5 hilos (opcional capacitiva), Interfaz táctil de USB
- Soporta integración de segunda pantalla y lector de banda magnético



Sistemas All-in-One



SB1015

All in One

- Pantalla completamente plana sin ventilador y sin bisel
- Procesador Intel Celeron **Quad-Core** 2.0 GHz
- Memoria DDR3L expandible hasta 8Gb
- Opción de agregar pantalla hacia el cliente o lector de banda magnética
- Sistema de almacenamiento disponible 2.5 Sata y SSD
- Pantalla resistiva de 5 hilos (opcional capacitiva)
- Tamaño de LCD 15". RESOLUCION 1024 X 768
- Compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Pos Ready 7, Windows 7, Linux Ubuntu



Sistemas de Cocina



LS6100

Sistema de Cocina

- Módulo de asignación de dirección IP para Red de topología Ethernet
- Compacto 254 mm An x 160 mm An x 130 Long
- Resolución puerto VGA 680 x 480
- Operación sin ventilador altamente confiable y cubierta a base de aluminio
- De bajo costo sin uso de sistema operativo
- Poderosa herramienta de auto diagnóstico
- Con tarjeta de despliegue de color (es opcional)
- Puerto de entrada y salida para conexión de bump bar, impresora serial, monitor VGA
- Con opción de instalación compact flash para gráficos y programas de almacenamiento
- Alta seguridad contra aplicaciones de carácter dudoso
- Descarga remota de imágenes, firmware, y fondos

LS8000

Sistema de Cocina



- Eficiente procesador PX2 Dual-Core, 1.4GHz
- Sistema operativo Androide 4.4.2
- Resolución puerto VGA 1920x1080 max
- Carcasa resistente y durable
- Fácil de instalar, mantener y actualizar
- Diseño compacto ideal para espacios pequeños
- Altamente confiable, fuerte y de operación sin ventilador



Cajón de Dinero



CD415

Cajón de dinero

- Controlada únicamente por mini impresoras, conector RJ12
- 5 compartimientos para billetes y 6 compartimientos para monedas
- Diseño de alta seguridad y construcción total a base de metal
- Sensor de detección de apertura/cerrado
- Apertura frontal, cerradura de 3 posiciones (abierto, cerrado y apertura por solenoide)



Periféricos POS



LR2000

Impresora térmica

- Impresión de 25 cm por segundo
- Método de impresión térmica de alto rendimiento
- Disponible con USB, RS232 e interfaces Ethernet
- Ancho de papel 7.95 cm
- Ancho de impresión 7.2 cm
- Vida Útil de cabezal 15,000,000, Guillotina 1,000,000



Sistemas All-in-One



SB1015W

All in One

- Diseño completamente plano
- Pantalla ancha 16:9 de 15.6 pulgadas, alta resolución 1366x768
- Procesador **Quad-Core** de alto desempeño
- Base dura y resistente
- Disco duro fácil de reemplazar
- Opciones de visor de cliente y lector magnético de tarjetas disponibles



Sistemas All-in-One



SB9095 i5

All in One

- Superficie totalmente plana, diseño libre de marcos y sin ventilador
- Procesador Intel-i5 4570TE
- Memoria DDR3L expandible hasta 8Gb
- Opción de agregar pantalla hacia el cliente o lector de banda magnética
- Sistema de almacenamiento disponible 2.5 Sata y SSD
- Pantalla resistiva de 5 hilos (opcional capacitiva)
- Tamaño de LCD 15". RESOLUCION 1024 X 768
- Compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Pos Ready 7, Windows 7, Linux kernel 2.6 y superiores

KB1700

Bump Bar



- Completamente compatible con IBM bump bar
- Aplicación para programación en ambiente Windows
- Todas las 17 teclas son completamente programables, hasta 1800 bits por teclado
- Sin necesidad de accesorios de programación, programa TSR o batería
- Teclas con discos internos de acero inoxidable de alta calidad para soportar cada tecla con vida útil de 5 millones de ciclos
- Diferentes interfaces de comunicación: PS/2 SERIAL, USB
- Resistente a derrames

KB9000

Bump Bar



- Operación táctil proyectora capacitiva
- 64 Teclas programables
- Hoja de leyenda personalizable con software avanzado fácil de usar
- Diseño flexible del número de teclas, dimensiones de teclas y ubicación de las teclas
- Interfaces de comunicación USB y PS2
- Retroalimentación visual y auditiva

BR400CCD



- Diseño ligero y ergonómico
- Lector de Tecnología CCD para lectura de código Lineal 1D
- La velocidad mas rápida entre los escáneres de su categoría, 150 lecturas por segundo
- 3 mil resolución y distancia de lectura de 0 a 9mm, permite reconocer códigos de barra de alta densidad, con barras más delgadas y mas pequeñas
- Dispositivo Plug and Play, compatible con Windows, Linux o Androide

S100U



- 100 Lecturas por segundo
- Interface USB
- Realiza la lectura al presionar el gatillo y presenta la respuesta por los indicadores sonoros y luminosos.
- Lector de tecnología laser para lectura de código lineal 1D
- Distancia de lectura máx. 20 cm, resistencias a caídas hasta 1.5 m

S3200U



- Velocidad de 3.600 lecturas por segundo
- Distancia de lectura máx. 21 cm, resistencia a caídas de hasta 1 m
- Interface USB, serial
- Lector omnidireccional de 8 direcciones de tecnología laser para lectura de código lineal 1D
- Señal sonora con ajuste de tiempo

S302D



- Lector omnidireccional de tecnología laser para lectura de código lineal 1D, código bidimensional 2D y códigos de barras postales
- Manipulación de gatillo manual o automático
- Interface USB
- Sistema óptico de 640H x 480V pixels
- Profundidad de campo de 40° horizontal; 26° vertical



Visores de Cliente

LDX1000UP

Visores de Cliente

- Visor de 9mm de altura, dos líneas de despliegue con veinte caracteres cada una.
- Visualizador con brillo fluorescente verde, 300,000 horas de funcionamiento
- Conjunto de comandos configurables
- Compatible con OPOS/JPOS
- Disponible en color gris oscuro
- Interface USB estándar o serial
- Alimentación a través del cable USB o fuente de poder externa para interface serial

LV3000

Visores de Cliente

- Pantalla 17.78 cm TFT LCD de color totalmente-plana resolución óptima de pantalla 800 x 480
- Montaje de parad estándar VESA de 7.5cm x 7.5cm
- Ajuste de altura de 7.6cm hasta 17.8cm
- Angulo de visibilidad ajustable 35 grados Vertical y 70 grados Horizontal
- Interface USB estándar, alimentación a través del cable USB

LV4000

Visores de Cliente

- Pantalla 20.32 cm TFT LCD de color totalmente-plana resolución óptima de pantalla 800 x 600
- Montaje de parad estándar VESA de 7.5cm x 7.5cm
- Ajuste de altura de 7.6cm hasta 17.8cm
- Angulo de visibilidad ajustable 35 grados Vertical y 70 grados Horizontal
- Interface USB estándar, alimentación a través del cable USB



Mini CPU Inteligente



LC8100

Mini CPU Inteligente

- Eficiente procesador Intel Baytrail-HE3825 1.33 GHz
- DDR3L memoria expandible hasta 2 Gb
- Sistema de almacenamiento SATA, SATA SSD O MSATA SSD
- Compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Pos Ready 7, Windows 7, Linux kernel 2.6 y superiores
- Múltiple puertos



LC8810

Mini CPU Inteligente

- Eficiente procesador Intel Baytrail-HE3825 1.33 GHz
- DDR3L memoria expandible hasta 8 Gb
- Sistema de almacenamiento SATA, SATA SSD O MSATA SSD
- Compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Pos Ready 7, Windows 7, Linux kernel 2.6 y superiores
- Múltiple puertos incluyendo puerto paralelo



LC8710

Mini CPU Inteligente

- Eficiente procesador Intel Baytrail-HE3825 1.33 GHz
- DDR3L memoria expandible hasta 4 Gb
- Sistema de almacenamiento SATA, SATA SSD O MSATA SSD
- Compatible con sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Pos Ready 7, Windows 7, Linux kernel 2.6 y superiores
- Múltiple puertos incluyendo puerto paralelo