

Caraterísticas

- 16:9 pantalla ancha 15.6in LCD (1366 x 768)
- Pantalla completamente plana sin ventilador y sin bisel
- Procesador Intel de cuatro núcleos de alto rendimiento
- Fácil de cambiar o reemplazar el disco duro
- Opción de agregar pantalla hacia el cliente o lector de banda magnétic
- Base durable y resistente



SB1015W

Todo-en-Uno terminal de punto de venta con pantalla ancha verdaderamente plana

El terminal Todo-En-Uno SB1015 de Bematech incluye grandes características y valor en un diseño elegante y robusto. Ofrece una solución POS económica de excelente rendimiento y fiabilidad. El monitor táctil altamente resistente incluye una base sólida con bisagra ancha para una máxima estabilidad. El modelo también facilita las opciones para un montaje rápido y profesional del lector de banda magnética integrado y pantalla hacia el cliente.

SB1015W ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICA

Corriente de entrada
Corriente de salida

External power adapter, DC 12V 80W min.
100 to 240VAC, 50/60Hz

SISTEMA

CPU
IO chipset
Memoria
Puerto de Red
Audio
Almacenamiento

Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0GHz
Intel IT 8718F-S
DR3L 1333 1.35V SODIMM slot, up to 8GB
Realtek RTL8111F PCI Express Gigabit LAN
ALC887 Audio CODEC, HD Audio CODEC
SATA 2.5in Hard Disk Drive/SSD, mSATA SSD



PANTALLA

Pantalla de táctil
Control táctil
Panel LCD

5 wire resistive touch, optional projected capacitive touch
USB interface
15.6in TFT display, WXGA 1366 x 768, 200 nits

PUERTOS ENTRADA / SALIDA

Puertos USB
Puertos Seriales
Puerto de Red
Puerto de video
Puerto de audio

USB 2.0 x4, USB 3.0 x2
RS232 DB9 x2
Gigabit, RJ45 x1
VGA DB15 x1
Line out x1



AMBIENTE

Temperatura (operación)
Humedad

0°C to 40°C (32°F to 104°F)
8% to 80%, non-condensing

MECÁNICA

Dimensiones (Al x An x Pr)
Peso

40.6cm x 30.8cm x 23.0cm (15.9in x 12.1in x 9.0in)
5.91Kg (13lbs)

PERIFÉRICOS OPCIONALES

Visor de precios para cliente
Lector de banda magnética

VFD 20 columns x 2 lines (USB)
or 8in true-flat LCD (VESA holes 75x75, USB)
JIS-I or II, ISO Track 1/2/3 (USB)

* Imágenes se muestran con las opciones disponibles de Visualizador Para Cliente y lector de banda magnética